# 安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

| | |
|---|---|
| 製品の名称 | : アンティクトーン専用骨材　粗目 |
| 製品コード | : 01595000 |
| 会社名 | : フジワラ化学株式会社 |
| 住所 | : 〒799-1342 愛媛県西条市大新田94 |
| 担当部門 | : フジワラ化学株式会社　社長室 |
| 作成者 | : 矢野正徳 |
| 電話番号 | : 0898-64-2421 |
| FAX番号 | : 0898-64-4034 |
| E-mail | : info@fujiwara-chemical.co.jp |
| 緊急連絡先 | : 担当部門に同じ |
| 製品の種類 | : 骨材 |
| 推奨用途及び使用上の制限 | : 外装材用 |

## 2. 危険有害性の要約

分類の名称(分類基準は日本方式)　: 該当しない

【GHS分類】

| | | |
|---|---|---|
| 物理化学的危険性 | | : 区分に該当しない |
| 急性毒性 | 経口 | : 区分に該当しない |
| | 経皮 | : 区分に該当しない |
| | 吸入:ガス | : 区分に該当しない |
| | 吸入:蒸気 | : 区分に該当しない |
| | 吸入:粉塵, ミスト | : 区分に該当しない |
| 皮膚刺激/腐食性 | | : 区分に該当しない |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | | : 区分に該当しない |
| 呼吸器感作性 | 個体/液体 | : 区分に該当しない |
| | 気体 | : 区分に該当しない |
| 皮膚感作性 | | : 区分に該当しない |
| 生殖細胞変異原性 | | : 区分に該当しない |
| 発がん性 | | : 区分1 |
| 生殖毒性 | | : 区分に該当しない |
| 授乳に対する, または授乳を介した影響に関する追加 | | : 区分に該当しない |
| 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) | | : 区分1 |
| 特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) | | : 区分1 |
| 誤えん有害性 | | : 区分に該当しない |
| 水生環境有害性 短期(急性) | | : 区分に該当しない |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | | : 区分に該当しない |
| オゾン層への有害性 | | : 区分に該当しない |

【GHSラベル要素】

・



危　険

【危険有害性情報】

・ 発がんのおそれ
・ 臓器(肺・呼吸器)の障害

# 安全データシート(SDS)

・長期にわたる，又は反復ばく露による臓器(肺・呼吸器)の障害

【注意書き】

《使用上の注意》

・下地は十分に乾燥していることが必要です。表面の弱い下地は下塗材等で補強して下さい。
・サビの出る恐れのある箇所にはサビ止めをして下さい。
・シミの出る恐れのある箇所にはシミ止めをして下さい。
・降雨が予想される場合や風の強い日、あるいは5℃以下の場合は施工をしないで下さい。
・使用した器具は乾燥しないうちに水洗いして下さい。
・材料は凍結、直射日光を避けて保管して下さい。

《注意事項》

(安全対策)

・使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・粉塵／ヒューム／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。

(応急措置)

・暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断／手当てを受けること。

(保管)

・施錠して保管すること。

(廃棄)

・内容物や容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託すること。

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

| 成分名 | 化学式 | 含有量 | 官報公示No<br>(化審法) | CAS No. | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂(寒水) | | 40-60% | | | |
| 硅砂 | | 40-60% | | | |
| (硅砂中)<br>二酸化珪素<br>(Silicon dioxide、Quartz) | $SiO_2$ | | 1-548 | 7631-86-9<br>14808-60-7 | 労働安全衛生法対象物質 |

## 4. 応急措置

暴露または暴露の懸念がある場合

・医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。

吸入した場合

・呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること。
・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

・付着物を布にてすばやくふき取ること。
・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナー等は使用しないこと。

# 安全データシート(SDS)

・概観に変化が見られたり、痛みがある場合には、医師の診断を受けること。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。

目に入った場合
・水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・口に入れてしまった場合は、すぐに吐き出し、口内を水で良くうがいして洗浄すること。
・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
・嘔吐物は飲み込ませないこと。

(応急措置をする者の保護)
・適切な保護具(保護メがね、防護マスク、手袋等)を着用すること。
・換気を行うこと。

## 5. 火災時の措置

使用可能消化剤
水[○]、炭酸ガス[○]、泡[○]、粉末[○]、乾燥砂[○]、その他[ ]

消火方法
・このもの自体には可燃性ない。
・周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

特有の消火方法
・初期の火災には、粉末、二酸化炭素などを用いる。大規模火災の際には、水溶性液体用泡消火薬剤などを用空気を遮断することが有効である。周辺火災の場合、周囲の設備など に散水して冷却する。移動可能な容器すみやかに安全な場所に移す。消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切措置を行う。

消火を行う者の保護
・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には、適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用すること。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。

環境に対する注意事項
・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。周辺の住民に漏洩の生じたことを通報する等の適切な措置を行う。漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
(封じ込め方法)
・少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。
・大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあ注意すること。
・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。
・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。
・他の包材や廃棄物等についても、関係法規に基づいて処置をすること。

(二次災害の防止策)
・河川等に流入した場合は、必要に応じ、消防署、都道府県市町村の公害関連部署、河川管理局、水道局、保健所、農協、漁協等に連絡する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

# 安全データシート(SDS)

取扱上の注意
- 換気の良い場所で取り扱うこと。
- 粉塵を立てないように作業することが望ましい。もし、粉塵が立つような場合は、保護具を着用して作業を行うこと。
- 破袋しないように注意すること。
- 破袋しないように製品の投げ積みをしなこと。
- 荷崩れしないように製品の積み重ねは丁寧に行うこと。
- 吸湿させないように、地面に直置きしないこと。(本品をパレットの上に置く等の措置を取る。)
- 付着したままの手で、眼などを触れないように注意すること。

保管上の注意
- 日光の直射を避けること。
- 通風の良いところに保管すること。
- 高温を避け、冷暗所に保管すること。
- 紙袋が湿気に弱いので、荷崩れ防止のためにも、できるだけ湿気の少ないところに保管すること。
- 水濡れ厳禁。パレット積みに地面に直置きしないように保管すること。
- 子供の手の届かない所に保管すること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度 :
許容濃度 :

設備対策
- 屋内作業場で、特に粉塵が大量に発生する場合には局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具
- 作業を行なう場合には、適切な保護マスクを着用すること。

手の保護具
- 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
- 取り扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚および身体の保護
- 取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他の保護具

## 9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---|---|
| 状態 | : 固体 |
| 色 | : 白色 |
| 臭気 | : なし |
| pH | : 情報なし |
| 融点 | : 情報なし |
| 凝固点 | : 情報なし |
| 沸点 | : 情報なし |
| 引火点 | : 情報なし |
| 蒸気圧 | : 情報なし |
| 蒸気密度 | : 情報なし |
| 密度(比重) | : 1-3 $g/cm^3$ |
| 溶解度 | : 水に可溶 |

# 安全データシート(SDS)

分解温度 : 情報なし
その他 :

## 10. 安定性及び反応性

| | |
|---|---|
| 安定性 | : 通常の条件下では安定 |
| 避けるべき条件 | : 特に情報を有していない。 |
| 混接危険物質 | : 酸及び酸性物質 |
| 危険有害な分解性生物 | : 特に情報を有していない。 |
| 反応性 | : 自己反応性なし |
| その他の反応性情報 | : 特に情報を有していない。 |

## 11. 有害性情報

組成物質の有害性及び暴露濃度基準
- 特に情報を有していない。

組成物質に関するその他の有害性情報
- 特に情報を有していない。

製品に関する有害性情報
- 製品としての安全性試験情報を有していない。

## 12. 環境影響情報

- 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物
- 廃壁材料、包装材料等の廃棄物は、国や都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約(マニフェスト)して処理をすること。
- 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
- 排水を下水道パイプに流すと下水道パイプがつまる場合があるので注意すること。
- 洗浄水等の排水は、凝集沈殿、活性汚泥等の処理により、清浄化してから排出する。排出に関しては、水質汚濁防止法等に従って処理をする。

汚染容器および包装
- 包装材料は内容物を完全に除去してから処分する。
- 許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

## 14. 輸送上の注意

国際規制

| | |
|---|---|
| 国連番号 | : なし |
| 品名(国連輸送名) | : なし |
| 品名(国連輸送名 英名) | : なし |
| 分類又は区分 | : なし |
| 容器等級 | : なし |
| 海洋汚染物質 | : 非該当 |

# 安全データシート(SDS)

国内規制

| | |
|---|---|
| 陸上輸送 | : 法の基準に従い積載・輸送する |
| 海上輸送 | : 法の基準に従い積載・輸送する |
| 航空輸送 | : 法の基準に従い積載・輸送する |
| 指針番号 | : なし(171に準じた取扱いを推奨) |

特別の安全対策

- 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
- 必要であれば、イエローカードを携帯する。
- 梱包や袋が破れないように丁寧に取扱う。
- 容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

## 15. 適用法令

- 労働安全衛生法　名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(ラベル表示・SDS交付義務対象物質
  表示・通知対象　結晶質シリカ(規則別表第2の5788)

  粉塵障害防止規則　塵肺法(石英)

- 大気汚染防止法　有害大気汚染物質(優先取組)　中環審答申の109　石英

## 16. その他の情報

主な引用文献

- (社)日本塗料工業会編 「GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック〔混合物用(塗料用)〕」第3版
- (社)日本塗料工業会編 「製品安全データシート ガイドブック」 第4版 追補版
- (社)日本塗料工業会編 「MSDS用物質データベース」 第4版 追補版
- 化学工業日報社 「化学物質管理促進法(PRTR・MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「労働安全衛生法(MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「毒物及び劇物取締法(MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「化学品別 適用法規総覧」 増補新版
- 化学工業日報社 「実務者のための化学物質等法規制便覧」 改定第2版
- (社)日本塗料工業会編 「塗料原料便覧」
- 化学工業日報社 MSDS用語集
- NITE[独立行政法人 製品評価技術基盤機構] http://www.nite.go.jp/index.html
- 日化辞Web[独立行政法人 科学技術振興機構(JST)]
  http://nikkajiweb.jst.go.jp/nikkaji_web/pages/top.html
- 原材料メーカーのMSDS、SDS

[注意]

本データシートは、作成時または改訂時において、製品およびその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱情報等)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改定いたします。
また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。
本製品を当社が認めた材料以外のものと混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。