安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

製品の名称	: 金聚楽
製品コード	: 050461
会社名	: フジワラ化学株式会社
住所	: 〒799-1342 愛媛県西条市大新田94
担当部門	: フジワラ化学株式会社　社長室
作成者	: 矢野正徳
電話番号	: 0898-64-2421
FAX番号	: 0898-64-4034
E-mail	: info@fujiwara-chemical.co.jp
緊急連絡先	: 担当部門に同じ
製品の種類	: 砂壁
用途	: 内装薄塗仕上塗材

2. 危険有害性の要約

分類の名称(分類基準は日本方式)　: 該当しない

【GHS分類】

物理化学的危険性		: 区分に該当しない
急性毒性	経口	: 区分に該当しない
	経皮	: 区分に該当しない
	吸入:ガス	: 区分に該当しない
	吸入:蒸気	: 区分に該当しない
	吸入:粉塵, ミスト	: 区分に該当しない
皮膚刺激/腐食性		: 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		: 区分に該当しない
呼吸器感作性	固体/液体	: 区分に該当しない
	気体	: 区分に該当しない
皮膚感作性		: 区分に該当しない
生殖細胞変異原性		: 区分に該当しない
発がん性		: 区分に該当しない
生殖毒性		: 区分に該当しない
授乳に対する, または授乳を介した影響に関する追加		: 区分に該当しない
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)		: 区分に該当しない
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)		: 区分に該当しない
吸引性呼吸器有害性		: 区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)		: 区分に該当しない
水生環境有害性 長期(慢性)		: 区分に該当しない
オゾン層への有害性		: 区分に該当しない

【GHSラベル要素】

・(なし)

【危険有害性情報】

・(なし)

【注意書き】

《ご注意》

この壁材(材料)は、特に安全性の高い原材料を使用して製造されていますが、より安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

・粉塵が発生する場合には、防塵マスクを着用してください。

安全データシート(SDS)

・誤って食べたり、飲んだりしないようにご注意ください。
・万一飲み込んでしまった場合は、すぐに医者の指示に従ってください。
・作業中、材料が眼に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医者の指示に従ってください。
・作業後は、十分に手を洗ってください。
・保管は直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、および凍結の恐れのある場所を避け、子供が手を触れないように十分にご注意ください。
・残った材料や廃液を河川や廃水パイプに流さないでください。
・不燃ゴミとして廃棄してください。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別　:　混合物

成分名	化学式	含有量	官報公示No(化審法)	CAS No.	備考
着色砂		90-95%			
糊材(CMC)		1-2%			
接着剤(水系EVA樹脂)		5-6%			
マイラ(添付品)		0-0.5%			

4. 応急措置

暴露または暴露の懸念がある場合
・医師の診断／手当を受けること。
・暴露した場合:医師に連絡すること。
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。

吸入した場合
・呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること。
・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合
・付着物を布にてすばやくふき取ること。
・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナー等は使用しないこと。
・概観に変化が見られたり、痛みがある場合には、医師の診断を受けること。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。

目に入った場合
・水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・口に入れてしまった場合は、すぐに吐き出し、口内を水で良くうがいして洗浄すること。
・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
・嘔吐物は飲み込ませないこと。

(応急措置をする者の保護)
・適切な保護具(保護メがね、防護マスク、手袋等)を着用すること。
・換気を行うこと。

5. 火災時の措置

使用可能消化剤
水[○]、炭酸ガス[○]、泡[○]、粉末[○]、乾燥砂[○]、その他[　　]

安全データシート(SDS)

消火方法
・このもの自体には可燃性ない。
・周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。
特有の消火方法
・初期の火災には、粉末、二酸化炭素などを用いる。大規模火災の際には、水溶性液体用泡消火薬剤などを用
空気を遮断することが有効である。周辺火災の場合、周囲の設備など に散水して冷却する。移動可能な容器
すみやかに安全な場所に移す。消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切
措置を行う。
消火を行う者の保護
・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には、適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用すること。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。
環境に対する注意事項
・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。大量の水で希釈する場合は、
汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。周辺の住民に漏洩の生じたことを
通報する等の適切な措置を行う。漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
封じ込めおよび浄化の方法・機材
(封じ込め方法)
・少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。
・大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れも
注意すること。
・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。
・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。
・他の包材や廃棄物等についても、関係法規に基づいて処置をすること。
(二次災害の防止策)
・河川等に流入した場合は、必要に応じ、消防署、都道府県市町村の公害関連部署、河川管理局、水道局、
保健所、農協、漁協等に連絡する。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに, 飲食又は喫煙をしないこと。
・環境への放出を避けること。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・換気の良い場所で取り扱うこと。
・容器はその都度密栓すること。
・付着したままの手で、眼などを触れないように注意すること。
(技術的対策)
・換気のよい区域でのみ使用する。
・取扱いは換気のよい場所で行う。
・取扱い場所の近くにシャワー手洗い洗眼設備等を設けその位置を表示する。
・作業中のコンタクトレンズの着用は好ましくない。
・換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。

安全データシート(SDS)

・眼／顔面用の保護具を着用する。
・適当な保護衣および眼／顔面用の保護具を着用する。
・取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行うこと。

(安全取扱注意事項)
・作業場の換気を十分に行う。保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。スプレーミストや蒸気が発
する作業の場合は、局所排気装置を設置するか、またはフィルター付きの保護マスクを着用する。
取扱い後は手、顔等を良く洗い、うがいをする。

(接触回避)
・情報なし

保管

(安全な保管条件)
・日光の直射を避けること。
・高温を避け、冷暗所に保管すること。
・密閉して換気の良い場所で、施錠して保管すること。
・子供の手の届かない所に保管すること。
・一定の場所を定めて貯蔵すること。

(安全な容器包装材料)
・消防法及び国連危険物輸送に関する勧告で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止および保護措置

管理濃度　:

許容濃度

酸化チタン(着色砂中)

ACGIH(TLV-TWA)99年　: 10mg/m^3

日本産業衛生学会勧告値(2000年)　: 1mg/m^3(吸入性粉じん)
: 4mg/m^3(総粉じん)

OSHA PEL TWA　: 15mg/m^3

シリカ(着色砂中)

ACGIH(TLV-TWA)　: 0.025mg/m^3

設備対策
・屋内作業場で、特に粉塵が大量に発生する場合には局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具
・作業を行なう場合には、適切な保護マスクを着用すること。

手の保護具
・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・取り扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚および身体の保護
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他の保護具

9. 物理的および化学的性質

	[骨材]	[接着剤]
状態	: 砂状	: 液体
色	: 各色	: 白色

安全データシート(SDS)

臭気	: なし	: なし
pH	: 情報なし	: 約7
融点	: 情報なし	: 情報なし
凝固点	: 情報なし	: 0℃(水)
沸点	: 情報なし	: 100℃(水)
引火点	: 情報なし	: 情報なし
蒸気圧	: 情報なし	: 情報なし
蒸気密度	: 情報なし	: 情報なし
密度(比重)	: 2～3 g/cm^3	: 約1 g/cm^3
溶解度	: 不溶	: 可溶。
分解温度	: 情報なし	: 情報なし
その他	:	:

10. 安定性および反応性

安定性　: 通常の条件下では安定
避けるべき条件　: 特に情報を有していない。
混接危険物質　: 特に情報を有していない。
危険有害な分解性生物　: このものは燃えないが、強制的に塗膜を燃焼させた場合は、CO等の有害ガスを発生する恐れがある。
反応性　: 自己反応性なし
その他の反応性情報　: 特に情報を有していない。

11. 有害性情報

組成物質の有害性及び暴露濃度基準

物質名　: 酸化チタン(着色砂中)
- 刺激性
  - ヒト　300μg/3D-1；MILD(皮膚)
- がん原性
  - IARC　: グループ3
  - ACGIH　: A4
- 変異原性
  - 小核;マウス(生体内・腹腔内);陽性
- その他の有害性　: 安衛法第57条の2　通知対象物　No. 191

物質名　: シリカ(着色砂中)
- がん原性
  - IARC　: グループ1(ヒトに対して発がん性を示す)
  - ACGIH　: A2(ヒトに対して発がん性が疑われる物質)
- その他の有害性　: 安衛法第57条の2　通知対象物　No. 312

組成物質に関するその他の有害性情報
・特に情報を有していない。

製品に関する有害性情報
・製品としての安全性試験情報を有していない。

12. 環境影響情報

生態毒性
水生環境有害性(急性)　: GHS分類 区分外

安全データシート(SDS)

水生環境有害性(慢性)	: GHS分類 区分外
オゾン層への有害性	: モントリオール議定書で列記された成分の含有情報なし
残留性／分解性	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
土壌中の移動性	: 情報なし

・取扱いの際は、環境への放出を避けること。
・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物
・廃壁材料、包装材料等の廃棄物は、国や都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約(マニフェスト)して処理をすること。
・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
・柱等の施工目的としていないところについた壁材は、ウエス等で特に丁寧にふき取っておくこと。
・排水を下水道パイプに流すと下水道パイプがつまる場合があるので注意すること。
・洗浄水等の排水は、凝集沈殿、活性汚泥等の処理により、清浄化してから排出する。排出に関しては、水質汚濁防止法等に従って処理をする。

汚染容器および包装
・空の包装材料は内容物を完全に除去してから処分する。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号	: なし
品名(国連輸送名)	: なし
品名(国連輸送名 英名)	: なし
分類又は区分	: なし
容器等級	: なし
海洋汚染物質	: 非該当

国内規制

陸上輸送	: 法の基準に従い積載・輸送する
海上輸送	: 法の基準に従い積載・輸送する
航空輸送	: 法の基準に従い積載・輸送する
指針番号	: なし(171に準じた取扱いを推奨)

特別の安全対策
・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
・必要であれば、イエローカードを携帯する。
・梱包や袋が破れないように丁寧に取扱う。
・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

15. 適用法令

・製品を取扱う上で、粉じんが著しく発生する場合は、労働安全衛生法　粉じん障害防止規則　や作業環境測定法に該当する場合があります。

安全データシート(SDS)

16. その他の情報

主な引用文献

- (社)日本塗料工業会編 「GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック〔混合物用(塗料用)〕」第3版
- (社)日本塗料工業会編 「製品安全データシート ガイドブック」 第4版 追補版
- (社)日本塗料工業会編 「MSDS用物質データベース」 第4版 追補版
- 化学工業日報社 「化学物質管理促進法(PRTR・MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「労働安全衛生法(MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「毒物及び劇物取締法(MSDS)対象物質全データ」
- 化学工業日報社 「化学品別 適用法規総覧」 増補新版
- 化学工業日報社 「実務者のための化学物質等法規制便覧」 改定第2版
- (社)日本塗料工業会編 「塗料原料便覧」
- 化学工業日報社 MSDS用語集
- NITE[独立行政法人 製品評価技術基盤機構] http://www.nite.go.jp/index.html
- 日化辞Web[独立行政法人 科学技術振興機構(JST)]
  http://nikkajiweb.jst.go.jp/nikkaji_web/pages/top.html
- 原材料メーカーのMSDS、SDS

[注意]

本データシートは、作成時または改訂時において、製品およびその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱情報等)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではありませんので、取扱には十分注意して下さい。また、新たな情報を入手した場合や従来説の訂正により内容に変更が生じることがあります。
本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。
本製品を当社が認めた材料以外のものと混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者の責任において安全性の確認を行って下さい。